

ТРУБЫ, КОТОРЫМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ОБСАДНЫЕ ТРУБЫ ПВХ ДЛЯ СКВАЖИН

ТУ 2248-032-73011750-2014

с 6 августа 2015 г.


Трубы обсадные из непластифицированного поливинилхлорида применяются в строительстве и обустройстве водозаборных скважин для питьевого водоснабжения, а также технологических скважин, при рабочей температуре жидкости от 0 до плюс 45 °С. Трубы оснащены резьбой, раструбом и уплотнительным резиновым кольцом, что позволяет соединять трубы в раструб без дополнительного оборудования и муфт. Трубы монолитные однослойные, цвет труб - голубой.



Производство соответствует требованиям

ГОСТ ISO 9001-2011

ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Внешний вид трубы	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина трубы с учетом раструба, мм	Цена за шт., руб. без НДС*	Цена за шт., руб. с НДС*
	90	5,0	2085	451,50	532,77
			3085	671,00	791,78
		8,0	2085	690,50	814,79
			3085	1 027,00	1 211,86
			6085	2 014,00	2 376,52
			2090	657,50	775,85
	125	5,0	3090	975,50	1 151,09
			4090	1 294,00	1 526,92
			5090	1 610,00	1 899,80
		6,0	2090	772,00	910,96
			3090	1 144,00	1 349,92
			5090	1 890,00	2 230,20
	140	6,5	2095	969,00	1 143,42
			3095	1 436,00	1 694,48
			4095	1 893,00	2 233,74
			5095	2 372,00	2 798,96
		8,0	2095	1 169,00	1 379,42
			3095	1 734,00	2 046,12
			5095	2 864,00	3 379,52
		10,0	2095	1 400,00	1 652,00
			3095	2 075,00	2 448,50
5095			2 735,00	3 227,30	

* - В указанную цену включена стоимость уплотнительного кольца

Стандартные длины труб, включенные в складскую программу, - 2 и 3 метра. Трубы 5 метров и другие длины по согласованию с заказчиком нарабатываются по запросу.